

TERMINALE LETTORE DI BADGE 'RC700'

- * Microprocessore Motorola 32 bit
- * 1024 Kbyte di memoria RAM, 2048 Kbyte di memoria flash
- * Display grafico 128 x 64 punti (8 righe da 21 caratteri) retroilluminato con possibilità di visualizzazione di messaggi personali per dipendente e/o di informazioni sulla situazione personale (saldo, residuo ferie e permessi ecc.)
- * Possibilità di visualizzazione delle timbrature in memoria nel terminale settimana per settimana
- * Tastiera a membrana alfanumerica a 21 tasti con sensazione tattile
- * Segnalatore acustico per segnalazione accettazione/rifiuto timbratura
- * Testina di lettura magnetica o di prossimità (125 Khz o Mifare)
- * Porta Ethernet 10-100 Auto-MDIX con servizi TCP/IP, FTP, DHCP e DNS
- * Tre porte seriali COM1 RSR232/485, COM 2 RS232, COM 3 RS232
- * Due relè con contatto in scambio 3Amp/40Vdc
- * Programmazione settimanale per gestione suonerie
- * Visualizzazione cartellino settimanale
- * Alimentazione 220Vac
- * Contenitore in ABS
- * Dimensioni 120 x 200 x 60; protezione IP65.-



VERSIONI DISPONIBILI

- * Magnetico seriale/TCP-IP/FTP,
- * Magnetico con modem analogico interno
- * Magnetico con modem GSM/GPRS interno
- * Prossimità seriale/TCP-IP/FTP
- * Prossimità con modem analogico interno
- * Prossimità con modem GSM/GPRS interno